

Kwaliteitseisen: sanitair

Nijestee biedt je de mogelijkheid om jouw woning naar eigen wens te veranderen. De woningverbetering hoort te voldoen aan de kwaliteitseisen van Nijestee. Voor het plaatsen of vervangen van onderdelen in jouw badkamer of toiletruimte zoals een ligbad of een douchecabine zijn de volgende kwaliteitseisen opgesteld:

Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

Leidingwerk en riolering

- De afvoerleiding van het riool mag nooit aansluiten op een buis met een kleinere diameter.
- Sluit de hoofdkraan af, voordat je begint met jouw werkzaamheden

Fontein/wastafel

De hoogte van een fontein of wastafel is 90 tot 95 cm boven de grond.

Douche

De douchecabine is waterdicht en voorzien van sanitairkit.

Kranen

Maak gebruik van een stopkraan. Zo kun je bij het (de-)monteren van de mengkraan gebruik blijven maken van stromend water. De kraan in het bad of in de douche moet 1.10m boven de grond worden geplaatst.

Bad

De sifon of stankafsluiter moeten altijd bereikbaar zijn (zogenoemde inspectieluik).

Tegelwerk

- De tegels dienen strak, vlak en waterpas te worden aangebracht.
- De uitwendige hoeken van het wandtegelwerk zijn voorzien van een tegelstrip.
- De voegen mogen niet groter zijn dan 3 mm.
- De vloertegels moeten met voldoende afschot (mm/ml: 5 mm) naar de afvoerput worden aangebracht.
- We raden je aan om een voorraad tegels achter te houden voor eventuele reparaties (minimaal 10 % van de oppervlakte).

Elektra

Elektra in de badkamer moet zijn aangebracht door een erkend installateur.